



Toujours une longueur d'avance

Spécifications techniques



Manuel à usage strictement interne

Tout droit de reproduction interdit

Spécifications Techniques

Grattex, toujours une longueur d'avance

EXTENSIBLE



Modèle	Dimension						Généralités			
	fermé		ouvert		Hauteur	profondeur	Poids	Couteaux déclencheurs	Type de couteaux	HP rec.
	Largeur	hors tout	Largeur	hors tout						
5.5' x 9'	5.5'	68"	9'	110"	26.5"	15.5"	584 lbs	√	T1	25 à 45
6' x 10'	6'	74"	10'	122"	31"	16"	890 lbs	√	T1	40 à 65
6.5' x 11'	6.5'	80"	11'	136"	33.5"	18"	1140 lbs	√	T1	60 à 85
7' x 11' / 12'	7'	86"	11'/12'	134" / 146"	36.5"	21.5"	1425 lbs	√	T1	80 à 100
7.5' x 12' / 13'	7.5'	92"	12'/13'	144" / 156"	38.5"	23"	1710 lbs	√	T1	100 à 140
8' x 13' / 14'	8'	98"	13'/14'	156" / 168"	40"	25"	2545 lbs	√	T1	Machinerie industrielle
9' x 15' / 16'	9'	111"	15'/16'	183" / 195"	42.5"	27"	3562 lbs	√	T1	
10' x 17' / 18'	10'	123"	17'/18'	207" / 219"	42.5"	27"	3971 lbs	√	T1	

Disponibilité des options*										
Options	couteaux	Type de patins	Protections	Fixation	Inclinaison et attelage		Système hydraulique			
Modèle	inox	à ressort	garde neige	kit de fixation ajustable avec boulons	pivot central	Attelage 3 points	Raccord rapide	boyaux hydrauliques	Diviseur 50/50	
									6-12gpm	15-25gpm
5.5' x 9'	S/D	√	√	√	√	√	√	√	√	
6' x 10'	S/D	√	√	√		√	√	√		
6.5' x 11'	S/D	√	√	√	√	√	√	√		
7' x 11' / 12'		√	√	√		√	√	√		
7.5' x 12' / 13'		√	√	√	√	√	√	√		
8' x 13' / 14'		√	√	√		√	√	√		
9' x 15' / 16'		√	√	√	√	√	√	√		
10' x 17' / 18'		√	√	√		√	√	√		

* sauf erreur ou omission