



GRATEX

Toujours une longueur d'avance

Spécifications techniques



Manuel à usage strictement interne

Tout droit de reproduction interdit

Spécifications Techniques

Grattex, toujours une longueur d'avance

RÉVERSIBLE



Modèle	Dimension			Généralités				Version disponible		
	hors tout	Hauteur	profondeur	Poids	Nbre de couteaux	Couteaux déclancheurs	HP rec.	Avec type de couteaux		
								UHMW-UHMW	UHMW + T1	T1+T1
5' **	62"	26"	15"	366 lbs	3	√	25 à 45	√	√	√
5.5'	68"	26"	15"	399 lbs	3	√	25 à 45	√	√	√
6	74"	28"	16"	470 lbs	3	√	25 à 45	√	√	√
6.5'	80"	28"	16"	498 lbs	3	√	35 à 60	√	√	√
7' pt modèle**	86"	28"	16"	540 lbs	3	√	35 à 60	√	√	√
7'	92"	33"	21.5"	680 lbs	3	√	40 à 75	√	√	√
8'	98"	33"	21.5"	752 lbs	4	√	60 à 90	√	√	√
10'	122"	36"	23"	1175 lbs	4	√	80 à 125	√	√	√

** Nouveaux Modèles

Disponibilité des options*					
Options	couteaux	Type de patins	Fixation	Inclinaison	
Modèle	inox	à ressort	kit de fixation ajustable avec boulons	pivot central	Culbuteur
5'	S/D	√	√	√	√
5.5'	S/D	√			
6'	S/D	√	√	√	√
6.5'	S/D	√			
7' pt modèle	S/D	√	√	√	√
7'		√			
8'		√			
10'		√			

* sauf erreur ou omission